

CARACTERISTIQUES DES VIDEOPROJECTEURS INTERACTIFS SPEECHI (SPE-310W-I-R ; SPE-310W-I-P ; SPE-310W-I-T)



Optique

Résolution native	1280 x 800 (WXGA)
Ratio de contraste	2000 : 1, 1600 : 1 (natif)
Luminosité	3100 (max.) / 2800 / 2500 (min et éco) Lumens
Ratio de projection	0,35 : 1
Taille de l'image (diagonale)	80,2"-96,6" (203,71-245,36) cm
Technologie d'affichage	Panneau 1,65 cm (0,65") WXGA-800 S450 DMD
Format d'image	Auto, 4/3, 16/9, 16/10
Nombre de couleurs	1,07 milliards
Lampe	280W - 230W
Durée de vie de la lampe	5000 h (mode éco) / 3000 h (mode normal)
Objectif	f/2,6
Distance de projection	0,597m - 0,731m (+/-20 mm)
Zoom numérique	2x
Focus	Manuel
Autres résolutions	640x480 (VGA) ; 720x400 (IBM) ; 800x600 (SVGA) ; 832x624, 1152x870 (Apple, Mac II) ; 1024x768 (XGA) ; 1280x1024 (SXGA) ; 1280x960 (QuadVGA) ; 1400x1050 (SXGA+) ; 1600x1200 (UXGA) ; 1280x720, 1280x800, 1366x768, 1440x900 (WXGA) ; 1680x1050 (WSXGA+) ; 720x480 (480i/480p), 720x576 (576i/576p), 1280x720 (720p), 1920x1080 (1080i/1080p)
Plages de fréquences	Horizontal : 30-100 kHz ; Vertical : 50-120 Hz

Connectivité

VGA	Entrée: 2 x connecteur D-Sub 15 broches, dont 1 compatible avec composant (YPbPr) Sortie : 1 x Mini D-Sub 15 broches
HDMI™	Entrée: 1 x HDMI™
Vidéo	Entrée : 1 x RCA
S-Vidéo	Entrée : 1 x Mini-DIN
Audio	Entrée : 1 x 3,5 mm prise micro; 1 x jack 3,5 mm; 2 x adaptateur RCA Sortie : 1 x jack 3,5 mm
Commande PC	Entrée: 1 x câble D-Sub mâle 9 broches
LAN	1 x RJ45
USB	1 x Mini-USB
Compatibilité vidéo	NTSC: M (3.58MHz), 4.43 MHz PAL: B, D, G, H, I, M, N, 60 SECAM: B, D, G, K, K1, L HDTV: 720p, 1080i, 1080p EDTV: 480p, 576p SDTV: 480i, 576i

Télécommande

Fonctions	Aide; Aspect (ratio) ; Contrôle audio ; Figement de l'image ; Mode d'aide ; Eco ; Présentation et contrôle de la souris ; réglage automatique ; Réglage de l'image ; Set ID ; Sélection source directe ; Veille AV ; Zoom numérique ; Sélection source directe ; 3D ; Aspect (ratio) ; Menu ; Figurer l'image ; Réglage de l'image ; Contrôle audio ; Mode silence ; Fonction Blank ; (coupe la source vidéo à l'écran et conserve la source audio) ; Keystone (réglage manuel, vertical : - 15 / +15)
-----------	--



Speechi

Electrique

Alimentation	100 - 240 V AC ; 50 - 60 Hz
Consommation [W]	350 (Normal) / 290 (Eco) / 0.5 (Stand-by)

Mécanique

Dimensions (L x H x P) [mm]	357 x 367 x 135 (sans pieds ni optique)
Poids [kg]	8
Bruit de fonctionnement [dB (A)]	33 / 37 (Eco / Normal) à 23 + / -2° C, selon la norme ISO 7779 (mesure du niveau de pression pondéré, vitesse de roue de couleur 7200 rpm)

Conditions environnementales

Conditions environnementales	
Température ambiante de fonctionnement [°C]	5 à 40
Humidité ambiante [%]	20 à 80 sans condensation
Température de stockage [°C]	-20 à 60
Taux d'humidité (stockage) [%]	20 à 80 sans condensation

Haut-parleurs [W]	10
-------------------	----

Garantie

Vidéoprojecteur	3 ans
Lampe	1 an ou max. 1000 h (au premier paramètre atteint)

Accessoires fournis

Télécommande IR (RD-448E) ; Câble de signaux mini D-SUB ; Câble ; secteur (3 m) ; Clé de sécurité ; Bras mural ; Manuel (CD-ROM) ; Instructions rapides ; Câble d'alimentation secteur (1,8 m) ; Câble VGA (1,8 m) ; Télécommande ; Manuel utilisateur (CD-ROM) ; Guide d'installation rapide

Accessoires supplémentaires fournis (modèle SPE-310W-I-T)

2 Stylets supplémentaires (passifs), Rideau de lumière infrarouge, Caméra infrarouge, Vis M3, Vis M4, Barres d'alignement, Base plate de rideau, Câble USB 5 m (type A et mini USB),

Accessoires supplémentaires fournis (modèle SPE-310W-I-P)

Module Caméra Infrarouges, Stylet infrarouges, Tige d'extension, Câble USB (1,5 m, type A et mini B, du PC vers le projecteur), logiciel d'application, Batterie AAA



Speechi